

Shelly[®] 2.5



SHELLY 2.5 СВЪРЗВА ВСИЧКО



SHELLY 2.5 е 39x36x17 mm



УПРАВЛЯВАЙТЕ ДИСТАНЦИОННО РОЛЕТНИТЕ ЩОРИ



Работа с Wi-Fi

Shelly 2.5 може да се свърже с всяка Wi-Fi мрежа или да работи като точка за достъп.



Лесен контрол без хъб

Управлявайте директно чрез смартфона си с приложението Shelly Cloud.



2 канала

Максимален ток на натоварване на изход: 10 A, 240 V, 50/60Hz. Можете да управлявате широк спектър от домакински уреди и офис оборудване



Измерване на мощността

Shelly 2.5 може да следи в реално време потреблението на енергия едновременно в 2 вериги на една и съща фаза. Можете да измервате общата консумация на всички уреди, които контролирате.



Висока съвместимост

Използвайте с предпочитаните платформи за домашна автоматизация и гласови асистенти.



Безплатни облачни услуги

Нашият облак Shelly Cloud предоставя по-лесен дистанционен достъп, статистики, и други допълнителни функционалности.



Вграден уеб сървър

Контролирайте устройството директно от вградения му уеб интерфейс.



Седмично планиране

Създайте персонализирани дневни графици, таймери и сцени за вашите устройства.

ЛЕСЕН МОНТАЖ



МАЛЪК




Shelly 2.5 е с размери 39x36x17 mm. Можете да монтирате Shelly 2.5 в стената под електрическия контакт или стандартен ключ за осветление. За ролетни щори, бариери и др. е необходим 3-проводен монтаж.

2-КАНАЛНО WI-FI РЕЛЕ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РОЛЕТНИ ЩОРИ

Управлявайте широк спектър от домакински уреди и офис оборудване (светлини, електропроводи, ролетни щори, завеси, системи за сигурност, отоплителни уреди и т.н.) от всяка точка на света с Shelly 2.5.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Захранване	<ul style="list-style-type: none">• 110-240 VAC, 50/60Hz• 24-60 VDC• 12 VDC ±10%
Канали	2
Максимално натоварване на канал	10 A
Съответства на директиви	<ul style="list-style-type: none">• RED 2014/53/EC• LVD 2014/35/EC• EMC 2014/30/EC• RoHS2 2011/65/EC
Работа при температура	0°C ÷ 40°C
Максимална радиочестотна мощност	9,64 dBm
Безжичен/Wi-Fi протокол	802.11 b/g/n
Радиочестотна лента	2412 - 2472 MHz
Работен обхват (в зависимост от конкретната обстановка)	<ul style="list-style-type: none">• до 50 m на открито• до 30 m на закрито
Размери (ВxШxД)	39x36x17 mm
Консумация на електроенергия	< 1 W
Допустимо напречно сечение на проводника	0,5 ÷ 1,5 mm ²



Легенда:

Клеми:

SW2: Вход за ключ/бутон 2

O2: Изход за товар/посока 2

L: Фаза (110-240 VAC)

O1: Изход за товар/посока 1

SW1: Вход за ключ/бутон 1

N: Неутрална


Проводници:

L: Фаза (110-240 VAC)

N: Неутрален

-: Отрицателен (12 / 24-60 VDC)

+: Положителен (12 / 24-60 VDC)



ЛЕСНО ОКАБЕЛЯВАНЕ

И модернизация! Монтирайте Shelly 2.5 в съществуващата си електрическа верига само за 3 минути, и направете дома си интелигентен и енергийно ефективен.



ПРАКТИЧЕН

Shelly 2.5 може да се монтира на DIN в електрическата кутия, точно до прекръсвачите.